

## Установка iBank2 Key Driver для Microsoft Windows

После загрузки со страницы <https://ibank.tpsb.com.ru> запускаем программу установки.




Рис 1. Запуск программы установки. Выбираем **Выполнить**.




Рис 2. Выбор языка установки. Выбираем **Русский**. Нажимаем **ОК**.




Рис 3. Приветствие программы установки. Нажимаем **Далее**.




Рис 4. Выбор пути установки. Ничего не меняя нажимаем **Далее**.




Рис 5. Выбор типа установки. Выбираем **Полная**, затем **Далее**




Рис 6. Экран программы установки. Выбираем **Установить**.




Рис 7. Успешное окончание установки. Нажимаем **Готово**.

Проверить успешную установку можно, запустив Диспетчер устройств Windows.




Рис 8. Менеджер устройств при отключенных токенах.

В группе **Устройства чтения смарт-карт** могут быть другие устройства, но обязательно должны быть четыре **USB Token Holder**.




Рис 9. Диспетчер устройств при подключенном токене типа “М” и отсутствии ошибок.  
Видим, что здесь вдобавок к четырем **USB Token Holder** добавился **USB Token Device**.




Рис 10. Диспетчер устройств при подключенном ”синем” токене и отсутствии ошибок.  
Видим, что здесь вдобавок к четырем **USB Token Holder** добавился **BIFIT iBank2Key USB Token**.

Если при подключении “синего” токена он не распознается автоматически то мы получаем Запрос на подключение нового оборудования.




Рис 11. Экран мастера подключения оборудования. Выбрав **Нет, не в этот раз** нажимаем **Далее**.




Рис 12. Экран мастера подключения оборудования. Выбираем **Установка из указанного места** и **Далее**.




Рис 13. Экран мастера подключения оборудования. Выберем **Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер.** Затем **Далее.**




Рис 14. Экран мастера подключения оборудования. Выбрав правильное устройство из списка (**BIFIT iBank2KeyUSB Token**), нажимаем **Далее.**




Рис 15 Окончание установки. Нажимем **Готово**.

В случае успешной переустановки драйверов "синего" токена в Диспетчере устройств Windows увидим картину, изображенную на Рис.12.

В случае неправильной установки драйвера мы можем видеть синий токен либо как нераспознанное (Другое устройство), либо как USB Smart Card Reader.




Рис 16. Ошибка - Токен виден как нераспознанное устройство




Рис 17. Ошибка - Токен виден как USB Smart Card Reader.




Рис 18. Исправление ошибки установки драйвера

При обнаружении вышеописанных ошибок необходимо правой кнопкой мыши выбрать **USB Smart Card reader** (или нераспознанное устройство), затем пункт меню **Свойства**.




Рис 19. Исправление ошибки установки драйвера

Во вкладке Драйвер выбираем **Обновить** и **Далее**.

И затем проходим все этапы мастера обновления оборудования, как изображено на рисунках 11-15.